

CERTIFICAT

FENETRES ET PORTES-FENETRES BOIS
A LA FRANÇAISE, OSCILLO-BATTANTES, A SOUFFLET, FIXES,
DE FORMES PARTICULIERES.

TRADITION 58mm

FCBA atteste la conformité des produits mentionnés sur le présent certificat au référentiel de certification NF297 dans sa version en vigueur dans les conditions prévues dans celui-ci et ses documents associés.

En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification et FCBA accordent respectivement à :

La société **LORILLARD SA**
1, AVENUE GUSTAVE EIFFEL
28000 CHARTRES

Usine de **28000 CHARTRES**

le droit d'usage de la marque NF FENETRES BOIS pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Certificat d'admission n° 297.16.098 du 01 Mars 2016
Certificat d'extension n° 297.26.002 du 06 Février 2026
(Annule et remplace le certificat n° 297.25.013 du 17 Mars 2025)

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en cours de validité peut être consulté à l'adresse suivante :
<https://www.fcba.fr/certifications/?fk=fenêtres>
pour en vérifier sa validité.

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

(Option NF Conception et Performance)

Conception : Conforme selon DTC n° 20.017.297


Classement A* E* V* :

- Fenêtres : A*3 E*7B V*A2
- Portes-fenêtres : A*3 E*7B V*A2

Forces de manœuvre : Classe 1

Endurance : Classe 1 avec 14 mm de verre

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant (FCBA) :

Cécile OMS

Tél. : 05.56.43.63.00

E-mail : NF297@fcba.fr

Pour FCBA,
Le Directeur Certification
Alain HOCQUET



MENUISERIES CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées, et leurs classements. Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-après doivent comporter la marque NF ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 93.1

1. MARQUE NF :

1.1. CONCEPTION CERTIFIÉE :

La conception des menuiseries bois répond aux spécifications suivantes du référentiel NF 297 issues des normes NF P 23-305 et XP P 20 650-1 et 2 :

- **Classe d'emploi des bois :**
Essences de bois purgées d'aubier compatibles avec une classe d'emploi 3.2 sans traitement de préservation pour un usage en France métropolitaine.
 - CHÈNE, MELEZE, MOABI.
 Essences de bois non purgées d'aubier compatibles avec une classe d'emploi 3.2 avec traitement de préservation pour un usage en France métropolitaine.
 - PIN SYLVESTRE.
- **Carrelets :**
Bois massifs ou lamellés-collés aboutés certifiés CTB-LCA - emploi en menuiserie extérieure ou conformes à la NF EN 13307-1 et CEN/TS 13307-2.
- **Panneaux de soubassement :**
Panneaux en contreplaqué ou sandwich avec parement extérieur certifié NF Contreplaqué extérieur CTB-X ou équivalent.
- **Finitions :**
Produits conformes aux normes en vigueur. Systèmes de finition sous certification :
 - CHÈNE EUROPEEN - Protection provisoire opaque
Protection provisoire transparente
Finition complète opaque
Finition complète transparente
 - MELEZE - Protection provisoire opaque
Protection provisoire transparente
Finition complète opaque
Finition complète transparente
 - MOABI - Protection provisoire opaque
Protection provisoire transparente
Finition complète opaque
Finition complète transparente
 - PIN SYLVESTRE - Protection provisoire opaque
Protection provisoire transparente
Finition complète opaque
Finition complète transparente

Le délai de recouvrement maximum des finitions provisoires transparentes est de 6 mois, celui des finitions provisoires opaques est de 12 mois. Le délai de surveillance du premier entretien des finitions complètes est de 2 ans.

- **Vitrage :**
Vitrage certifié CEKAL ou issu d'une unité de fabrication bénéficiant d'un droit d'usage dans le cadre d'une certification du vitrage isolant.
- **Colles et mastics, profils d'étanchéité entre ouvrant et dormant, quincailleries, profils métalliques :**
Produits conformes aux normes en vigueur.
- **Seuils et pièces d'appui autre que du bois :**
Seuil en aluminium, seuil PMR à rupture de pont thermique ne relevant pas de la norme NF EN 14024.
- **Profils bois sur ouvrants et dormants, entailles d'entrées d'air, assemblages d'angles, mise en œuvre des vitrages :**
Conception conforme.
- **Caractéristiques mécaniques (contreventement, torsion statique, sécurité à la manœuvre, efficacité des arrêts d'ouverture, allèges n'assurant pas la sécurité des personnes) :**
Caractéristiques conformes.

1.2. **PERFORMANCES CERTIFIÉES :**

La certification NF des menuiseries objet du présent certificat porte sur les performances suivantes :

- Perméabilité à l'air (A*), Étanchéité à l'eau (E*), Résistance au vent (V*).
- Forces de manœuvre.
- Endurance.

Les classes obtenues pour ces caractéristiques sont indiquées en page 1 du présent certificat.

- **Entrées d'air :**
Les entrées d'air mises en œuvre doivent être certifiées NF 205 « Ventilation Mécanique Contrôlée » ou QB 37 « Ventilation Hygroréglable ».
- **Grille dimensionnelle maximale (sans allège) :**
Les menuiseries sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifié et dans les situations pour lesquelles la méthode A de l'essai d'étanchéité à l'eau et/ou la classe 3 pour l'essai de résistance au vent ne sont pas requises.

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :

- Tableau pour des mises en œuvre en neuf.
- Passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormant.

Type	H x L tableau (en cm)	S max (en m ²)
Fenêtre 1 vantail	225 x 90	3,04
Fenêtre 2 vantaux	225 x 160	5,40
Fenêtre 3 vantaux	225 x 240	8,10
Fenêtre 4 vantaux	225 x 320	10,80
Porte-Fenêtre 1 vantail	235 x 100	3,52
Porte-Fenêtre 2 vantaux	235 x 160	5,64
Porte-Fenêtre 3 vantaux	235 x 240	8,46
Fenêtre OB 1 vantail (Hors essence MELEZE)	185 x 90	2,49
	155 x 140	3,23
	165 x 132	3,29
Fenêtre OB 1 vantail	185 x 90	2,49
	155 x 140	3,25
Fenêtre OB 2 vantaux	185 x 160	4,44
	155 x 180	4,44
Abattant	95 x 180	2,56
Châssis Fixe	235 x 90	3,24
	90 x 240	3,24

Les performances A*E*V* certifiées sont valables dans la limite d'une surface inférieure ou égale à S max, avec la justification du maintien de la performance V* pour une dimension supérieure à H et/ou L sur la base d'un essai A*E*V* ou d'une note de calcul du titulaire.