

CERTIFICAT

PORTES EXTERIEURES MIXTES BOIS-ALUMINIUM
DE FORMES PARTICULIERES

Porte à Cadre apparent Triple Vitrage

MODÈLES : AZUR, FLAMME, LAGON, LUEUR, LYRE, NIL, SILICE, SOHO, ARCADE, ARMADA, ÉLLIPSE, MERIDIEN, PANORAMA, RIVIERE, RUISSEAU, TRIADE, CIRRUS, ÉCLUSE, EDEN, INFINITE, KYRIELLE, MERCURE, NEPTUNE, PAPYRUS, VENUS, VOILE, ARTEMIS, CALLIOPE, ÉROS, ICARE, JANUS, OLYMPE, CYBELE ET, VARIATION (MODELES 1 A 10)

FCBA atteste la conformité des produits mentionnés sur le présent certificat au référentiel de certification NF297 dans sa version en vigueur dans les conditions prévues dans celui-ci et ses documents associés. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde à :

La société **MÉO**
163 IMPASSE GUSTAVE SAY
ZA LE MORTIER
FR-85610 CUGAND

Usine de **FR-85610 CUGAND**

le droit d'usage de la marque NF PORTES EXTERIEURES pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Certificat d'admission n° 297.20.025 du 22 juin 2020
Certificat d'extension n° 297.22.058 du 30 août 2022
(Annule et remplace le certificat n° 297.22.007 du 26 janvier 2022)

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en cours de validité peut être consulté à l'adresse suivante :
<https://www.fcba.fr/certifications/?fk=fenetres>
pour en vérifier sa validité.

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

(Option NF Conception)

Conception : **Conforme**

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant (FCBA) :


Cécile OMS

Tél. : 05.56.43.63.00

Courriel : NF297@fcba.fr

Pour FCBA,
Le Directeur Certification
Alain HOCQUET

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



MENUISERIES CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de portes certifiées, et leurs classements. Seules les portes conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-après doivent comporter la marque NF ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 83.9

1. MARQUE NF :

1.1. CONCEPTION CERTIFIÉE :

La conception des menuiseries mixtes répond aux spécifications suivantes du référentiel NF 297 issues des normes NF P 23-305 et XP P 20 650-1 et 2 :

- **Classe d'emploi des bois** : essences de bois non purgées d'aubier compatibles avec une classe d'emploi 3.1 avec traitement de préservation pour un usage en France métropolitaine. Liste des essences utilisées : CHÊNE, PIN MARITIME.
- **Carrelets** : lamellés-collés aboutés replaqués ou enrobés certifiés CTB-LCA – emploi en menuiserie extérieure ou conformes à la NF EN 13307-1 et CEN/TS 13307-2.
- **Panneaux** : panneaux sandwich avec tôle extérieure en aluminium de 1,5 mm.
- **Finitions** : produits conformes aux normes en vigueur. Systèmes de finition sous certification :
 - CHÊNE – Finition complète transparente et/ou opaque
 - PIN MARITIME – Finition complète transparente et/ou opaqueLe système de finition appliqué sur les faces masquées par le capotage aluminium ne nécessite pas d'entretien.
- **Vitrage** : vitrage certifié CEKAL ou issu d'une unité de fabrication bénéficiant d'un droit d'usage dans le cadre d'une certification du vitrage isolant.
- **Colles et mastics, profils d'étanchéité entre ouvrant et dormant, quincailleries, Profils métalliques** : produits conformes aux normes en vigueur.
- **Seuils et pièces d'appui autre que du bois** : seuil à rupture de pont thermique conforme à la norme NF EN 14024.
- **Profils bois sur ouvrants et dormants, assemblages d'angles, mise en œuvre des panneaux et des vitrages** : conception conforme.
- **Caractéristiques mécaniques (contreventement, torsion statique)** : caractéristiques conformes.

La conception des menuiseries mixtes répond aux spécifications complémentaires suivantes du référentiel NF 297 issues de la norme NF P 23-308 :

- **Éléments de fixation des liaisons mixtes** : Durabilité du matériau conforme.
- **Liaison mixte** : Salubrité et conception de la liaison conformes.

1.2. PERFORMANCES EVALUÉES :

Les performances A* E* V* (perméabilité à l'Air, étanchéité à l'Eau, résistance au Vent), de forces de manœuvre, d'endurance et de stabilité ont été évaluées sur la configuration **Porte 1 vantail H x L = 2,35 x 1 m** dimensions tableau. Elles satisfont aux performances minimales de la marque, et permettent de valider la conception de la gamme certifiée. Les classements obtenus sont :

- **A* E* V*** : A*4 E*7B V*C2,
- **Forces de manœuvre** : Classe : 1,
- **Endurance** : Classe 3, 20 000 cycles avec 18 mm de verre,
- **Stabilité aux climats différents** : Climat C / Classe 3